

NT 40/1 TACT BS

Unser Bäckersauger NT 40/1 Tact Bs wurde gezielt für die speziellen Anforderungen von Bäckereien und Konditoreien entwickelt. Der Sauger bewältigt mühelos auch große Mengen feiner Stäube.



Bestell-Nr.

1.148-340.0

- 40-l-Behälter, für Bäckereien und Mehlstäube, Antistatikvorbereitung, Schubbügel
- Automatische Filterabreinigung Tact, stabile Verschlusslaschen aus Metall
- Fugendüse, Flachfilterfilter Wet & Dry

Technische Daten

EAN-Code		4054278224688
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	40
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	16,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	19,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	650 x 370 x 1100

Lieferumfang

- Fugendüse
- Flachfilterfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
- Schubbügel

Ausstattung

- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Behältermaterial: Kunststoff
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
- Antistatikvorbereitung



Ideal für Bäckereien und Konditoreien

- Optional erhältliche Zubehörsets speziell für den Einsatz in Bäckereien.

Spezielle Verschlusslaschen aus Metall

- Ermöglichen Zertifizierung als explosionsfestes Gerät.
- Ermöglichen Zulassung zum Saugen potenziell gefährlicher Mehlstäube.

Hitzebeständiger PES-Flachfaltenfilter

- Erlaubt das Saugen problematischer Stäube in Backstuben.

ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
SAUGDÜSEN				
Fugendüsen				
Fugendüse, NT Tact, DN 40, Kunststoff, 225 mm	2	2.889-160.0	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	■
Backofendüsen				
Backofendüse	3	4.130-104.0	Aluminium, für die Backofenreinigung mit Gummilippe 6.900-517.0 und Stützlippe 6.900-518.0, je 2 x.	☐
	4	4.130-173.0	Für die Backofenreinigung mit Kratzleiste.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
	6	6.907-361.0	Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch Spezialanwendung, NT, DN 35, Länge 2,5 m, temperaturbeständig, Konus, Bajonett 1.0	7	4.440-731.0	Der temperaturbeständige Spezialsaugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit allen NT-Bäckersaugern.	☐
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
Backofenset NT, DN 35	8	2.640-341.0	Umfangreiches Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 35 für Sauger von Kärcher zur Reinigung von Backöfen in Backstuben. Das Backofenset besteht aus 2 Saugrohren, Saugschlauch und Düse.	☐
Bäckerset, elektrisch leitend	9	2.640-436.0	Elektrisch leitendes Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Kärcher Sauger. Entwickelt zur Reinigung von Arbeitsgeräten, Ablagen etc. in Bäckereien und Konditoreien.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.