

KM 130/300 R I D

Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I vereint eine robuste Bauweise mit einfacher Bedienung und starker Kehrleistung – ideal bei hohem Schmutzaufkommen und anspruchsvollen Anwendungen.



Bestell-Nr.

1.186-150.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
- 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
- Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

Technische Daten

EAN-Code		4066529063175
Antriebsart		Diesel
Fahrertrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	kW	15,8
Max. Flächenleistung	m²/h	13000
Arbeitsbreite	mm	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550
Kehrgutbehälter	l	300
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10
Filterfläche	m²	7,8
Zuladung	kg	477
Gewicht (mit Zubehör)	kg	970
Gewicht, betriebsbereit	kg	970
Gewicht inkl. Verpackung	kg	970
Abmessungen (L × B × H)	mm	2045 × 1350 × 1430

Lieferumfang

Taschenfilter
Räder, vollgummi

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze pendelnd
Servolenkung
Saugstromregulierung
Kehrschaufelprinzip
Fahrertrieb vorwärts
Fahrertrieb rückwärts
Absaugung
Hydr. Hochentleerung
Außeneinsatz
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Einfache, robuste Hebelbedienung

- Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar.
- LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus.
- Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



Hydraulische Hochentleerung

- Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrgruts.
- Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe.



Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung

- Optimale Zuführung des Kehrgruts zur Kehrwalze.
- Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren.
- Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I D

1.186-150.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.988-657.0	Mit einer Filterfläche von 7,8 m² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehr- und Saugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt.	■
Taschenfilter grün	2	6.988-658.0	Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Staubes. Für KM 130/300 R D Classic geeignet.	□
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	3	6.987-438.0	Robuste Standardkehrwalze mit nassester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-460.0	Mit PP-Borstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich/Natur	5	6.987-440.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-439.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.987-083.0	Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nassefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten				
Seitenbesen mit Stahlborsten	9	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	10	6.905-620.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nassefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul ⁹ werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Spot-Licht blau vorne	12	2.853-202.0	Spot-Licht blau für die Kehr- und Saugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	□
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	13	2.851-286.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	□
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



☐ Mögliches Zubehör.