

KM 100/100 R G

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000 – 10.400 qm/h.



Bestell-Nr.

1.280-105.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Tiefentleerung
- 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 2 × 50 l Behältervolumen
- Rundfilter, Seitenbesen rechts

Technische Daten

EAN-Code		4039784468580
Fahrertrieb		4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung	kW	6,7
Antriebsart		Benzin
Max. Flächenleistung	m ² /h	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m ² /h	10400
Arbeitsbreite	mm	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Kehrgutbehälter	l	100
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m ²	6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	340
Gewicht, betriebsbereit	kg	300
Abmessungen (L × B × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

Lieferumfang

- Polyester-Rundfilter
- Räder, luftbereift

Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrertrieb vorwärts
- Fahrertrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STARTERBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterie	1	7.654-001.0	Starterbatterie.	■
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi – ab Werk	2	2.640-431.7	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	□
Hinterrad Vollgummi	3	6.435-439.0	Pannensicheres Hinterrad aus Vollgummi. Ideal bei der Beseitigung scharfkantigen Kehrguts, wie beispielsweise von Metallspänen oder von Glassplittern mit Kehrmaschinen von Kärcher.	□
Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	4	6.435-746.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
FILTER				
Rundfilter				
Rundfilter	5	6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	6	6.906-375.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	7	6.906-533.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	8	6.906-532.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	9	6.906-534.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	10	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	11	6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten				
Seitenbesen mit Stahlborsten	12	6.906-022.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	13	6.906-133.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	14	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-195.0	Spezielle Halterung für die Kehrsaugmaschine 100/100 R. Ermöglicht die Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher und erleichtert so die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp - ab Werk	16	2.853-195.7		☐
Beleuchtung				
Arbeitslicht	17	2.640-551.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	18	2.643-886.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	19	2.851-049.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach mit Rundumkennleuchte				
Fahrerschutzdach mit Rundumkennleuchte - ab Werk	20	2.640-468.7	Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	☐

☐ Mögliches Zubehör.