



B 300 R I



B 300 R I

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.480-235.2
EAN-Code		4054278245218
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1045
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	300 / 300
Flächenleistung theoretisch	m²/h	16550
Bürstendrehzahl	U/min	460
Batteriespannung	V	12
Batteriekapazität	Ah	80
Kehrgutbehälter	l	180
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1750
Abmessungen (L × B × H)	mm	2400 × 1540 × 1760

Ausstattung

Batterietyp	Starterbatterie
Dose	-

B 300 R I

1.480-235.2

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Räder/Reifen								
Vorderrad Standard	1	6.680-410.0			1 Stück		Für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI: Vorderrad aus hochwertigem, nicht kreidendem und ölfestem Vollgummi. Vermeidet Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Vorderrad nichtkreidend Supergrip	2	6.680-377.0			1 Stück		Zur Erhöhung der Bodenhaftung, Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
Sonstiges								
Flottenmanagement-Modul EU	3	2.644-101.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 300 R I

1.480-235.2



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Schutzdach hoch 2140 mm	1	2.643-944.0			1 Stück		Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.