

IVC 60/30 AP

Der kompakte Industriesauger IVC 60/30 Ap ist ideal für Fertigungsbereiche und Produktionsmaschinen. Dank verschleißfreiem Seitenkanalverdichter eignet er sich auch bestens für Dauereinsätze.



Bestell-Nr. 1.576-107.0

- Halbautomatische Filterabreinigung Ap des Flachfaltenfilters
- Robuste Bauweise, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
- Hygienischer Edelstahlbehälter, verschleißfreier Seitenkanalverdichter

Technische Daten

EAN-Code		4039784539310
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,9
Gewicht ohne Zubehör	kg	88
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Ausstattung

Hauptfilter	Flachfaltenfilter
Zubehör im Lieferumfang	Nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ im Lieferumfang enthalten.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.



Manuelle IVC-Filterabreinigung (Ap)




- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.



Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	1	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	2	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 40	3	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 50	4	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	5	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	6	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	7	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	8	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	9	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	10	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	11	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	12	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	13	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	14	9.989-843.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	15	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	16	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	17	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN40	18	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse PVC DN50	19	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN40	20	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	21	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	22	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	23	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN40	24	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN50	25	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	26	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam PVC DN50	27	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	28	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	29	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	30	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	31	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	32	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	33	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	34	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	35	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	36	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	37	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	38	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	39	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	40	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	41	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	42	9.989-914.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	43	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	44	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	45	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	46	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	47	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN40	48	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	49	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	50	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	51	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	52	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	53	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	54	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	55	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	56	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



57



58-59



60-61



63



64-65



66-67



68



69-70, 72

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	57	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	58	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	59	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	60	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	61	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	62	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	63	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	64	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	65	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	66	9.989-847.0		☐
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	67	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	68	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	69	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	70	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



71



69-70, 72



73-74



75-76



77-78



79-80



81-82



83-84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	71	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	72	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	73	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	74	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	75	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	76	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	77	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	78	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	79	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	80	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	81	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	82	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	83	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	84	9.989-860.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	85	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	86	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	87	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Aluminium 150 mm DN 50	88	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	89	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	90	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	91	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	92	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	93	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	94	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Standardbürste 40 mm DN50	95	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	96	9.989-873.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	97	9.989-874.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	98	9.989-875.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



98-99



100-101



102-103



104-105



106-107



108



109-110



111-114

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	99	9.989-876.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	100	9.989-877.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	101	9.989-878.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	102	9.989-879.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	103	9.989-880.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	104	9.989-881.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	105	9.989-882.0		☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	106	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN 50	107	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste PP 120 mm DN40	108	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	☐
Flächenbürste 300 mm DN40	109	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Flächenbürste 300 mm DN50	110	9.981-912.0		☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	111	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	112	9.989-923.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



111-114



115-119



120, 172-173,
175-176, 178-179



121-124



125-126, 128-129,
131-132

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	113	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	114	9.989-926.0		☐
SCHLÄUCHE				
ME-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	115	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	116	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	117	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	118	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	119	9.989-980.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	120	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	121	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	122	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	123	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	124	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN40 3 m	125	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	126	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



127, 130, 133



125-126, 128, 129,
131-132



134-135, 137



136



138-139, 141,
144-145



140, 143, 146

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	127	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN50 3 m	128	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN50 5 m	129	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	130	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN70 3 m	131	9.989-635.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN70 5 m	132	9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	133	9.989-636.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	134	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	135	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	136	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	137	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN40 3 m	138	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	139	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	140	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN50 3 m	141	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	142	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	143	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN70 3 m	144	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN70 5 m	145	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	146	9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauchmontageset DN 40	147	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	☐
Schlauchmontageset DN 50	148	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐
Schlauchmontageset DN 70	149	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	150	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	151	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	152	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	153	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	154	9.989-968.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 5 m	155	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	156	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	157	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	158	9.989-972.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	159	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	160	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	161	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN 40 3 m	162	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN 40 5 m	163	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN 40 15 m ohne Anschlüsse	164	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	165	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	166	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	167	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN70 3 m	168	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN70 5 m	169	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	170	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	171	9.989-981.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 3 m	172	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	173	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN 40 15 m ohne Anschlüsse	174	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	175	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN 50 5 m	176	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	177	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 3 m	178	9.989-646.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 5 m	179	9.989-648.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	180	9.989-642.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
HANDGRIFFE				
Krümmen Aluminium 45° DN 40	181	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	☐
Krümmen Aluminium 45° DN 50	182	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



183-184



185-186



187-188



189-190




191



192



193-194






195-196

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	183	9.989-896.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	184	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	185	9.989-898.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	186	9.989-899.0		☐
Handgriff Carbon 45° DN-F40	187	9.989-916.0		☐
Handgriff Carbon 45° DN-F50	188	9.989-917.0		☐
Handgriff Carbon 110° DN-F40	189	9.989-918.0		☐
Handgriff Carbon 110° DN-F50	190	9.989-919.0		☐
Handgriff gebogen 45° DN40	191	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff DN50, gebogen	192	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	193	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	194	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	195	9.989-912.0		☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	196	9.989-913.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN-F40 konisch	197	9.989-920.0		☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN-F50 konisch	198	9.989-921.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	199	9.989-928.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	200	9.989-929.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	201	9.989-930.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	202	9.989-931.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	203	9.989-932.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm	204	9.989-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN40	205	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr 850 mm DN50	206	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	207	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	208	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	209	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	210	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörhalter	211	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter DN 70 auf Bajonett 2.0 elektr. leitend	212	9.990-874.0		☐
Zubehöradapter DN50 auf DN51	213	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehöradapter DN51 auf DN50	214	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Zubehöradapter DN50 auf DN61	215	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Zubehöradapter DN61 auf DN50	216	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	217	9.989-893.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN50	218	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	219	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück DN 50 auf DN 40	220	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	221	9.989-712.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	222	9.989-713.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	223	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	224	9.989-894.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	225	9.989-895.0		☐
Y-Verteiler DN70 auf DN50	226	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	227	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70.	☐

☐ Mögliches Zubehör.