


## SP 16.000 DUAL

Schafft bis zu 16.000 l/h klares und schmutziges Wasser: die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual mit 2-in-1-Funktion für Schmutzwasser, 1-mm-Flachabsaugung und höhenverstellbarem Schwimmerschalter.



### Bestell-Nr.

1.645-832.0

- Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 9 m, Druck bis max. 0,9 bar
- 2-in-1-Funktion, keramische Gleitringdichtung, Schwimmerschalter
- Schlauchanschlussstück

### Technische Daten


|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| EAN-Code                    |     | 4054278951706       |
| Nennleistungsaufnahme       | W   | 550                 |
| Fördermenge max.            | l/h | < 16000             |
| Fördertemperatur            | °C  | max. 35             |
| Förderhöhe                  | m   | 9                   |
| Druck                       | bar | max. 0,9            |
| Korngröße                   | mm  | max. 20             |
| Eintauchtiefe               | m   | max. 7              |
| Min. Restwasser, manuell    | mm  | 1                   |
| Restwasserhöhe              | mm  | 1                   |
| Anschlussgewinde            |     | G1 1/2              |
| Anschlussgewinde Druckseite |     | G1 1/2 Innengewinde |
| Anschlusskabel              | m   | 10                  |
| Spannung                    | V   | 230 - 240           |
| Frequenz                    | Hz  | 50                  |
| Farbe                       |     | Gelb                |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg  | 5                   |
| Gewicht inkl. Verpackung    | kg  | 5,9                 |
| Abmessungen (L x B x H)     | mm  | 237 x 241 x 279     |

### Lieferumfang

Schlauchanschlussstück: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

### Ausstattung

- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- 2-in-1-Funktion
- Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Keramische Gleitringdichtung
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent




## Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



## 2-in-1-Funktion


- Für Schmutzwasser und Flachabsaugung bis auf 1 mm.
- Durch einfaches Umstellen des Filterkorbs wird der gewünschte Modus ausgewählt.



## Höhenverstellbarer Schwimmerschalter

- Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.

## ZUBEHÖR VON SP 16.000 DUAL 1.645-832.0



|                                                    |   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTER / ANSCHLÜSSE</b>                        |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | 1 | 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES</b>                                   |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Gewebeslauchset                                    | 2 | 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                   |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m               | 3 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m               | 4 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.