

NT 75/1 TACT ME TE H

Professioneller Nass-/Trockensauger mit robustem 75 l-Edelstahlbehälter für gesundheitsgefährdende Stäube der Klasse H (auch Asbest). Mit Te-Funktion zum Anschluss von Elektrowerkzeugen.



Bestell-Nr.

1.667-294.0

- 75-l-Edelstahlbehälter, komplettes Antistatiksysteem, Staubklasse H, Schubbügel
- Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, Zulassung Asbeststaub, Gerätesteckdose
- Zubehör elektrisch leitend, Fugendüse, Flachfilter HEPA-14 (H14)

Technische Daten

EAN-Code		4039784727311
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75
Aufnahmeleistung	W	max. 1000
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	10
Kabelmaterial		Gummi
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Farbe		Silber
Gewicht ohne Zubehör	kg	24,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 540 x 925

Lieferumfang

Sicherheitsfiltersack:	1 Stück
Länge Saugschlauch:	2,5 m
Typ Saugschlauch:	Mit Krümmer (EL)
Anzahl Saugrohre:	2 Stück
Länge Saugrohre:	505 mm
Material Saugrohre:	Stahl, verchromt
Material Filtertüte:	Papier
Breite Nass-/Trockenbodendüse:	360 mm
Fugendüse	
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge	
Flachfilter:	HEPA-14 (H14)
Schubbügel	

Ausstattung

Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	
Antistatiksysteem	
Schutzklasse:	I
Stoppenkrolle	
Filterabreinigung:	Sensorgesteuerte, bedarfsorientierte Filterabreinigung Tact
Staubklasse:	H
Behältermaterial:	Edelstahl



Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact

- Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung.
- Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz.
- Minimierte Geräuschemission.



Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.



Schlauchwahlswitcher

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

ZUBEHÖR VON NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Flachfilter HEPA, Staubklasse H				
Flachfilter HEPA-14 (H14), Staubklasse H, aus Glasfasermaterial	1	6.904-364.0	Für Nass-/Trockensauger: Flachfilter HEPA-14 (H14) aus hochwertigem Glasfasermaterial. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Nassfilterbeutel				
Nassfilterbeutel	2	6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□
Sicherheitsfiltersets/-säcke				
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1	3	6.904-420.0	Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.	□
Stofffilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter – BIA-C – aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	□
Membranfilter, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 360 mm	6	6.907-409.0	Bodendüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz und Flüssigkeiten. Umfasst Laufrollen, Gummilippen und Bürststreifen.	■
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm, geeignet für Textil- und Hartflächen	7	6.906-511.0	Umschaltbare Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 und mit 270 mm Breite. Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm	8	6.906-384.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	9	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm	10	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm.	□
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 250 mm	11	6.906-240.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste DN 35	12	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	□
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	14	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	15	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Rohrabsaugdüsen				
Rohrbürste 35/100	16	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	17	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	18	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	☐
Turbodüsen				
Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm	19	2.860-277.0	Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.	☐
Turbo Polsterdüse DN35/32	20	2.860-113.0	Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	21	6.900-514.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	☒
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	22	4.440-653.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☒
Reparaturset für Saugschläuche DN 35 Clip 1.0	23	2.639-682.0	Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	24	6.906-275.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	25	6.906-500.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Schlauchverbindung				
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	26	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	☐
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, DN 26-36, elektrisch leitend	27	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☒
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	28	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	29	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	30	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	31	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
Anschlussmuffe C DN 35	32	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	33	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	34	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	☐
	35	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	☐
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	36	6.902-084.0	Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	☐
Reduziermuffen				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	37	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	38	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	39	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	☐
KRÜMMER				
Krümmen sonstige				
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	40	6.903-141.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Verlängerungskabel	41	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

☐ Mögliches Zubehör.